

<b>Bağlantı</b>	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"	<b>Connection</b>	1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
<b>Maksimum Çalışma Basıncı</b>	10 Bar	<b>Maximum Working Pressure</b>	10 Bar
<b>Besleme Voltajı</b>	AC/DC9-24V, AC/DC110-230V	<b>Working Voltage</b>	AC/DC9-24V, AC/DC110-230V
<b>Çalışma Akımı</b>	≤ 500 mA	<b>Working Current</b>	≤ 500 mA
<b>Durdurma Akım Ayarı</b>	0-599 mA	<b>Stall Current Setting</b>	0-599 mA
<b>Açma/Kapama Zamanı</b>	≤ 7 sn	<b>Open/Close Time</b>	≤ 7 sn
<b>Açık Kalma Süresi</b>	00:00:00-99:59:59S	<b>Keeping Valve Open Time</b>	00:00:00-99:59:59S
<b>Kapalı Kalma Süresi</b>	00:00:00-99:59:59S	<b>Keeping Valve Close Time</b>	00:00:00-99:59:59S
<b>Kullanım Ömrü</b>	70.000 Döngü	<b>Life Time</b>	70.000 Cycle
<b>Vana Gövde Malzemesi</b>	Pirinç / 304SS	<b>Valve Body Material</b>	Brass / 304SS
<b>Aktüatör Gövde Malzemesi</b>	PPO	<b>Actuator Body Material</b>	PPO
<b>Sızdırmazlık Elemanı</b>	FKM & PTFE	<b>Sealing Material</b>	FKM & PTFE
<b>Aktüatör Dönme Açısı</b>	90 °	<b>Actuator Rotation</b>	90 °
<b>Maksimum Tork Kuvveti</b>	4 Nm	<b>Maximum Torque</b>	4 Nm
<b>Kablo Uzunluğu</b>	0,5 mt - (Opsiyonel 1,5 mt)	<b>Cable Length</b>	0,5 mt - (Optional 1,5 mt)
<b>Çevre Sıcaklığı</b>	(-)15 ... (+) 50 °C	<b>Environment Temperature</b>	(-)15 ... (+) 50 °C
<b>Akışkan Sıcaklığı</b>	(+)2 ... (+) 90 °C	<b>Liquid Temperature</b>	(+)2 ... (+) 90 °C
<b>Manuel Kumanda</b>	Yok	<b>Manual Override</b>	No
<b>Gösterge</b>	Opsiyonel	<b>Indicator</b>	Optional
<b>Koruma Sınıfı</b>	IP67	<b>Protection Class</b>	IP67

No	Parça Part	Malzeme Material	Adet Piece
1	<b>Aktüatör / Actuator</b>	PPO	1
2	<b>Gövde / Body</b>	<b>Pirinç / Brass - 304SS</b>	1
3	O-Ring	FKM	2
4	<b>Conta / Sealing</b>	PTFE	2
5	<b>Küre / Ball</b>	304SS	1
6	<b>Gövde Mili / Stem</b>	304SS	2
7	O-Ring	FKM	2

Model	Bağlantı D1/D2 Connection	d	L1	L2	E1	H1	H2
A20-S08-B/S..	1/4"	10	51	12	21	82	14
A20-S10-B/S..	3/8"	10	51	12	21	82	14
A20-S15-B/S..	1/2"	15	63	14	25	83	17
A20-S20-B/S..	3/4"	20	72	17	31	87	20
A20-S25-B/S..	1"	25	81	18	38	95	24

